

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
Aplicable a ventiladores

SISTEVEN, S.L.U.

www.sisteven.es

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC
EC
VSD
SR

Categoría de medición
Categoría de eficiencia
Variador de velocidad
Relación específica

[m ³ /h]
[Pa]
[RPM]

Caudal
Presión estática o total (Según EC)
Velocidad

ηe [%]
N
[kW]

Eficiencia
Grado de eficiencia
Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
DTM-7/7-4M 1/5-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	33.2	44.7	0.148	791	224	1394
DTM-7/7-6M 1/10-EFF	Excluido ErP. Pe < 125 W									
DTM-9/7-4M 3/4-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.8	46.3	0.647	2187	413	1349
DTM-9/7-6M 1/3-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	37.5	48.3	0.195	1612	163	902
DTM-9/9-4M 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.7	49.1	0.475	2135	326	1337
DTM-9/9-4M 3/4-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.2	47.9	0.616	2484	359	1356
DTM-9/9-6M 1/5-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.1	45.1	0.185	1652	138	907
DTM-9/9-6M 1/3-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	34.2	44.8	0.211	1794	145	964
DTM-10/8-4M 3/4-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.5	49.6	0.767	2804	419	1321
DTM-10/8-6M 1/3-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	39.3	49.0	0.293	2044	202	951
DTM-10/10-4M 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	44.5	52.6	0.516	2239	369	1323
DTM-10/10-4M 3/4-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	40.9	47.9	0.782	3137	367	1317
DTM-10/10-6M 1/3-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.7	48.3	0.313	2345	186	947
DTM-12/9-6T 1 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	37.2	44.1	0.836	3556	315	853
DTM-12/9-6M 1-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	38.9	45.7	0.843	3845	307	852
DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.9	49.5	0.905	4545	307	853
DTM-12/12-6M 3/4-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	45.9	53.0	0.742	4201	292	932
DTM-12/12-6M 1-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	42.2	49.1	0.808	4079	301	852
DTM-15/15-6T 3-EFF	A	Estático	VSD no necesario	1.00	44.2	49.3	1.592	5731	442	942