

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SISTEVEN, S.L.U.

- a) tipo de ventilador

b) eficiencia del ventilador [%]

c) VSD asumido en los datos

d) categoría de medición
- e) categoría de eficiencia

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble uso

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de bajo ruido
- i) tensión de CC inferior a 100 V

k) αBEP

l) velocidad del ventilador [rpm]

m) relación específica
- j) p) q) elementos significativos, información de

desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTM/B-7/7-6M 1/10-EFF	Excluido ErP. Pe < 125 W															
DTM/B-9/7-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.3	VSD no necesario	C	Estático	57.4	0.566	2183	413	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/7-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	36.3	VSD no necesario	C	Estático	54.1	0.200	1547	169	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM/B-9/9-4M 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	38.8	VSD no necesario	C	Estático	52.2	0.525	2089	351	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
DTM/B-9/9-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	39.3	VSD no necesario	C	Estático	52.9	0.506	2137	335	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/5-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.0	VSD no necesario	D	Total	58.0	0.193	1925	144	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM/B-9/9-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	41.5	VSD no necesario	D	Total	58.8	0.224	2114	158	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM/B-10/8-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	48.5	VSD no necesario	C	Estático	60.8	0.672	2803	419	No	No	No	No	0.00	1310	1.00
DTM/B-10/8-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.6	VSD no necesario	C	Estático	61.2	0.262	2152	196	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM/B-10/10-4M 1/2-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.3	VSD no necesario	C	Estático	55.1	0.750	2490	469	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
DTM/B-10/10-4M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	43.4	VSD no necesario	C	Estático	55.0	0.789	2544	485	No	No	No	No	0.00	1310	1.01
DTM/B-10/10-6M 1/3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	37.7	VSD no necesario	C	Estático	52.9	0.359	2265	215	No	No	No	No	0.00	830	1.00
DTM/B-12/9-6M 1-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	47.7	VSD no necesario	C	Estático	59.9	0.688	3849	307	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM/B-12/12-6M 3/4-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	40.4	VSD no necesario	C	Estático	52.4	0.716	3150	330	No	No	No	No	0.00	850	1.00
DTM/B-15/15-6T 3-EFF	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	44.7	VSD no necesario	C	Estático	52.3	1.859	6604	453	No	No	No	No	0.00	890	1.01