

ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

- a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure

e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore

i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique

j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DTM-7/7-4M 1/5-EFF	forward curved centrifugal fan	34.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	A	Statique	52.1	0.202	1053	236	Non	Non	Non	Non	0.00	1230	1.00
DTM-7/7-6M 1/10-EFF			Non soumis à ErP. Pe < 125 W													
DTM-9/7-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	45.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	57.6	0.675	2350	469	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM-9/7-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	36.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.1	0.199	1541	169	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM-9/9-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	38.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.3	0.517	2052	352	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
DTM-9/9-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	39.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.9	0.504	2126	335	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM-9/9-6M 1/5-EFF	forward curved centrifugal fan	40.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	58.0	0.191	1889	146	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-9/9-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	41.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	58.8	0.223	2104	158	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM-10/8-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	42.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.5	0.764	2823	417	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.00
DTM-10/8-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.2	0.263	2163	195	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM-10/10-4M 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	43.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.1	0.750	2490	469	Non	Non	Non	Non	0.00	1320	1.00
DTM-10/10-4M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	43.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.0	0.786	2534	485	Non	Non	Non	Non	0.00	1310	1.01
DTM-10/10-6M 1/3-EFF	forward curved centrifugal fan	37.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.9	0.353	2217	216	Non	Non	Non	Non	0.00	830	1.00
DTM-12/9-6T 1 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	46.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	57.2	1.017	4622	370	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-12/9-6M 1-EFF	forward curved centrifugal fan	48.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	D	Totale	59.1	0.894	4271	363	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6T 1 1/2-EFF	forward curved centrifugal fan	48.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	57.1	1.433	5904	421	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6M 3/4-EFF	forward curved centrifugal fan	40.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.5	0.704	3088	332	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-12/12-6M 1-EFF	forward curved centrifugal fan	46.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	B	Totale	57.1	1.060	4944	361	Non	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
DTM-15/15-6T 3-EFF	forward curved centrifugal fan	44.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.4	1.848	6563	453	Non	Non	Non	Non	0.00	890	1.01